KT90DGC

Produktkategorie: Dunstabzugshauben
Unterkategorie: Wandhaube
Design-Linie: Victoria
Design: Trapez
Filtrierung: Abluftbetrieb
Material: Oberfläche lackiert
Farbe: Sicilian Cart
Art des Edelstahls: Gebürstet
EAN-Code: 8017709266721
Breite: 90 cm

Designlinie

Markenlogo: Angebracht

Bedienelemente

Einstellung der Bedienelemente: Bedienknebel
Anzahl der Bedienknebel: 2
Bedienknebel: Victoria
Farbe der Drehknebel: Edelstahl-Design

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Geschwindigkeit

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen: 2
Beleuchtungsart: LED
Beleuchtungsleistung: 1 W
Skala der Licht-Temperatur (°K): 3000 °K
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0): 820 m³/h
Motorleistung: 275 W
Anzahl der Filter: 3

Fettfilter: Edelstahl-Fettfilter, geschirrspülergeignet
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 750 mm
Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 650 mm
Luftrückschlagklappe

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	334	49
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	567	61
Leistungsstufe Intensiv	788	69

Serienzubehör

Leistung / Energielabel

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 59,4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 30
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Beleuchtungseffizienz (LEhood): 102,3 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A
Fettabscheidegrad (GFEhood): 76,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 334 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 567 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 788 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB (A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 61 dB (A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 69 dB (A)
Zeitverlängerungsfaktor (f): 1.00
Energieeffizienzindex (EEI hood): 52.4
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 438 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 434 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 176 W
Beleuchtungsleistung: 2 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle): 225
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 61 dB (A)

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert: 278 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Länge des Netzkabels: 1000 mm

Auch verfügbar

Weitere Farbvarianten:
Caltagirone majolica
Modelle der weitere Farbvarianten: KT90DGM

Accessories not included

FLT6
Round Charcoal filters (kit 2 pieces)

KITALLFC
Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

smeg